



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

Typ	Homelift
Tragkraft	bis 385 kg
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Förderhöhe	Bis zu 12 Meter
Zugangsseiten	Bis zu 3

Steuerung

Vollelektronische
Sammelsteuerung

Bedientableaus

Kurzhubtaster
LCD Anzeigen
Notlicht

Kabinentüren

Typ Automat. 2-blättrige Teleskoptüre
Material: Pulverbeschichtet, Edelstahl, Glas

Schachttüren

Typ Automat. 2-blättrige Teleskoptüre
Material Pulverbeschichtet, Edelstahl, Glas
Brandschutz E120, EW60 oder Optionen

DIMENSIONEN

Personen	2	4	5
Tragkraft (kg)	135	300	385
Geschwindigkeit (m/s)	0,15	0,15	0,15
Fahrten / Stunde	20	20	20
Anschlusswert (kW)	2,0	3,0	3,0
PL Türbreite (mm)	600	800	900
AC Kabinenbreite (mm)	650	1000	1100
FC Kabinentiefe (mm)	850	1250	1400
HC Kabinenhöhe (mm)	2100	2100	2100
AH Schachtbreite (mm)	950	1450	1600
FH Schachttiefe (mm)	970	1550	1750
F Schachtgrube Minimum (mm)	100	100	100
F Schachtgrube Normal (mm)	150	150	150
OH Schachtkopf Minimum (mm)	2400	2400	2400
OH Schachtkopf Normal (mm)	2500	2500	2500

Technische Daten und Dimensionen können in Anwendungsfällen abweichen!